


Anny's

ZEPHYR 1100 ST-1 CAMSHAFT

— 仕様 —

	Valve Lift	Duration	Lobe Center	Valve Clearance
Intake	9.6 mm	247° /1mm (BTDC 22.5 ABDC 44.5)	101°	0.20 mm
Exhaust	9.1 mm	247° /1mm (BBDC 45.5 ATDC 21.5)	102°	0.20 mm

(※カムプロフィールは設計値です。実測値と若干異なる場合があります)



カムスプロケット、カムスプロケットボルトは 取り外した 純正品を使用して下さい。

※ カムシャフトの組み付けは サービスマニュアルに従い行ってください。

— バルブクリアランス —

インテーク 0.15~0.20 mm

エキゾースト 0.15~0.20 mm

— バルブタイミング —

ロブセンター規定値 インテーク 101.0°

エキゾースト 102.0°

※ 必ず バルブクリアランス バルブタイミングを確認して下さい！

— 慣らし運転 —

組み付け後スパークプラグを外した状態でセルモーターを回し ヘッド周りに十分オイルを送って下さい。
始動後200kmまで 3000rpm以下 500kmまで 5000rpm以下 で走行して下さい。

※ キャブレターのセッティングが必要です。

セッティングを怠るとエンジンがダメージを受ける恐れがあります。

※ 慣らし運転中は 急発進、急加速など 負荷の掛かる走行はしないで下さい。

慣らし運転終了後 タペットクリアランスを点検 調整し 又異音等無いことを確認して下さい。

本製品は レース専用部品です。一般公道での走行は行わないで下さい。

Anny's

名古屋市西区上橋町44

TEL 052-504-1319

<http://annys.cc>