


Anny's

# ZEPHYR 750 ST-1 CAMSHAFT

## — 仕様 —

	Valve Lift	Duration	Lobe Center	Valve Clearance
Intake	9.3 mm	247° /1mm (BTDC 15.5 ABDC 51.5)	108°	0.20 mm
Exhaust	9.1 mm	242° /1mm (BBDC 47.0 ATDC 15.0)	106°	0.20 mm

(※カムプロフィールは設計値です。実測値と若干異なる場合があります)



カムスプロケット、カムスプロケットボルトは 取り外した 純正品を使用して下さい。

※ カムシャフトの組み付けは サービスマニュアルに従い行ってください。

## — バルブクリアランス —

インテーク 0.15~0.20 mm

エキゾースト 0.15~0.20 mm

## — バルブタイミング —

ロブセンター規定値 インテーク 108.0°

エキゾースト 106.0°

※ 必ず バルブクリアランス バルブタイミングを確認して下さい！

## — 慣らし運転 —

組み付け後スパークプラグを外した状態でセルモーターを回し ヘッド周りに十分オイルを送って下さい。  
始動後200kmまで 3000rpm以下 500kmまで 5000rpm以下 で走行して下さい。

※ キャブレターのセッティングが必要です。

セッティングを怠るとエンジンがダメージを受ける恐れがあります。

※ 慣らし運転中は 急発進、急加速など 負荷の掛かる走行はしないで下さい。

慣らし運転終了後 タペットクリアランスを点検 調整し 又異音等無いことを確認して下さい。

本製品は レース専用部品です。一般公道での走行は行わないで下さい。

Anny's

名古屋市西区上橋町44

TEL 052-504-1319

[http:// annys.cc](http://annys.cc)